

# LBC 200

	LBC 212-6	LBC 212-10	LBC 224-5	LBC 236-3
<b>DC UITGANG</b>				
Laadstroom	6 Amp	10 Amp	5 Amp	3 Amp
Laadkarakteristiek		IUoUoe		
Aantal uitgangen		1		
Laadspanning standaard	14,4 / 13,5 VDC		28,8 / 27,0 VDC	44,6 / 40,5 VDC
Laadspanning <i>semi-tractie</i> *	14,7 / 13,5 VDC		29,4 / 27,0 VDC	n.v.t.
Laadspanning <i>vol-tractie</i> *	15,7 / 13,5 VDC		31,5 / 27 VDC	n.v.t.
Min. opstartspanning	≥ 4VDC		≥ 7VDC	≥ 12VDC
Temperatuur compensatie		nee		
<b>AC UITGANG</b>				
Ingang spanningbereik		180~240 VAC		
Frequentie		50~60 Hz		
Verbruik bij vollast (230V)	126Watt	200Watt	200Watt	190Watt
<b>BEVEILIGINGEN</b>				
Kortsluiting op uitgang		Ja		
Temperatuur		Ja, automatische reset		
Ompoling		Ja		Nee
Stroombegrensd		Ja		
Soft Start		In- en uitgang		
Galvanisch gescheiden		Ja		
<b>ALGEMEEN</b>				
Accu aansluiting	Vaste kabel aansluiting, 1,5mtr. snoer met krok.klemmen	M5 bouten met losse kabelset	1,5mtr. met krok.klemmen	Vaste kabel aansluiting, 1,5mtr. snoer met krok.klemmen
Koeling		Electr. gestuurde ventilator		
Afmetingen lxbxh in cm		17,5 x 12,7 x 8,6		
Gewicht kg		3,5		
IP indicatie		IP205		

\* Deze afregeling is optioneel en dient bij bestelling opgegeven te worden.